

CF

FILTRO TANGENCIAL



DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS

Los filtros tangenciales CF INOXPA, expresión de los desarrollos más avanzados de la tecnología hoy en día conocida, instalan membranas capilares en polipropileno especialmente adecuadas a filtración de productos como vinos, vinagre, zumos y, en general, líquidos alimenticios.

La gama de los filtros tangenciales CF INOXPA se caracterizan por los siguientes datos técnicos:

- Ciclo de trabajo totalmente automático
- Fiabilidad total por llevar a cabo la filtración de vinos espumantes y cervezas
- Ningún empleo de coadyuvante de filtración
- Los productos filtrados mantienen sus características
- Bajo coste de funcionamiento
- Simple gestión por el lavado y saneamiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Módulos (n.)	Superficie filtrante (m ²)	Potencia (kw)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
CF 10	1	10	3,2	2.500	800	1.600
CF 20	2	20	6	2.500	1.100	1.800
CF 30	3	30	7,5	2.500	1.100	2.400
CF 40	4	40	10	2.500	1.100	2.500
CF 60	6	60	12	2.800	1.600	2.500
CF 80	8	80	17	2.800	1.600	2.500
CF 120	12	120	22	2.800	2.400	2.500
CF 160	16	160	28	2.800	3.000	2.500